

## TIEFENREINIGER STARK

Der Lakosa Tiefenreiniger stark ist ein alkalisches Reinigungskonzentrat.

### Anwendungsbeispiele:

- einsetzbar bei allen abwaschbaren Oberflächen

### Produkteigenschaften:

- entfernt Beschichtungen, Imprägnierungen sowie Öl, Fett, Ruß, Schmierstoffe und Gummiabriebe

### Verwendung auf Bodenbelägen:

#### Verdünnung bei Grundreinigungsarbeiten:

#### je nach Grad der Verschmutzung 1:10 - 1:100

Die der Anforderung entsprechende Konzentration wird auf die zu reinigende Oberfläche flächig leicht schwimmend aufgebracht. Bei hartnäckigen verkrusteten Ablagerungen empfehlen wir während der Wirkzeit ein Einarbeiten der Reinigungslösung durch mechanische Bearbeitung (Bürsten oder Pads – grün oder schwarz).

Nach einer Wirkzeit von 5 -15 Minuten (je nach Grad der Verunreinigung), sollten die Oberflächen noch einmal mechanisch bearbeitet werden. Die so gelösten Beschichtungen bzw. Rückstände können mit einem Wassersauger oder Reinigungsautomaten aufgenommen werden. Die Oberfläche sollte im Anschluss an diese Reinigungsarbeiten mit klarem Wasser nachgewischt bzw. durch Verwendung eines Reinigungsautomaten neutralisiert werden.

**ACHTUNG!** Bei Verwendung auf Linoleum darf eine Mindestverdünnung von 1:100 nicht unterschritten werden.

### Unterhaltsreinigung:

Verdünnung: 1:200 bis 1:500

Zur täglichen Reinigung und zur Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Ruß und Gummi-  
strichen empfehlen wir das Produkt händisch oder über einen Reinigungsautomaten einzusetzen.

### Verwendung auf Glas und Nirosta:

#### Verdünnung 1:200

Hervorragende Fett- und Schmutzlöseeigenschaft!

Das verdünnte Produkt wird auf die zu reinigende Oberfläche durch Wischen oder sprühen unter Verwendung eines Microfasertuches oder Schwammes aufgetragen. Die so behandelte Oberfläche wird mit klarem Wasser nachgewischt oder nachgespült und anschließend abgezogen bzw. nachgetrocknet. Die Fläche trocknet glänzend und streifenfrei auf, erneute Verunreinigungen lassen sich wesentlich leichter entfernen.

### Lagerstabilität:

Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre.

Lager-, Transport- und Verarbeitungstemperatur: +3 bis +25°C

Vor Frost schützen!

## TIEFENREINIGER STARK

### Übersicht zur Behandlung von Fliesen, Natur- und Betonwerkstein

Art der Verunreinigung	Verdünnung mit H <sup>2</sup> O	Belagsart
Öle, Wachse, Fette, Schmierstoffe, Teer	ca. 1:20 bis 1:50	für alle Belagsarten geeignet
Bitumen, Versiegelungen, silan- und siloxanhaltige Rückstände	ca. 1:30	
Rußpartikel	ca. 1:20 bis 1:100	
Unterhaltsreiniger für alle wischbaren Bodenbeläge entfernt Schmutz, Öl und fetthaltige Rückstände	ca. 1:200 bis 1:500	für alle Belagsarten

### Übersicht zur Behandlung von Glas und Nirosta

Art der Verunreinigung	Verdünnung mit H <sup>2</sup> O	Oberfläche
Schmutz und fetthaltige Rückstände	ca. 1:200 ca. 1:200	Glas Nirosta